

Conser Underhållsprodukter AB	<b>SÄKERHETSDATABLAD</b> <b>Conser Underhållsprodukter AB</b>	
Utfärdat: 2015-10-12	Version 2.0	Ersätter: 2015-01-01

## CUBI Pulverfärg

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	CUBI Pulverfärg
-------------	-----------------

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av produkten	Pulverfärg för målning av puts och murverk, betong, lättbetong, eternit och korsvirke.
Begränsningar av användningen	Byggprodukter

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag	Conser Underhållsprodukter AB
Adress	Kvarngatan 20
Postnr/Ort	232 24 Arlöv
E-mail	cubi@conser.se
Telefon	040-185810
Fax	040-182425
Kontaktperson	Ulf Jörby

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### 2.1.1 Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

STOT SE3; H335

##### 2.2 Märkning enligt förordningen (EG) nr 1272/2008

Blandningen är märkningspliktig.



Signalord: Fara

Innehåller	Portlandcement
------------	----------------

#### Faroangivelser

H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.

#### Skyddsangivelser

P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P304 + P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P305 + P351 + P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P332 + P313	Vid hudirritation: Sök läkarvård.
P310	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501	Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall.

#### Övrig märkningsinformation

Produkten bildar vid kontakt med vatten en starkt alkalisk lösning. Undvik långvarig kontakt med huden och ögonen vid hantering av produkten.

VOC-gränsvärde (Kat A/c): 40 g/l. Produktens VOC: < 5 g/l.

:

:

Confer Underhållsprodukter AB	<b>SÄKERHETSDATABLAD</b> <b>Confer Underhållsprodukter AB</b>	
Utfärdat: 2015-10-12	Version 2.0	Ersätter: 2015-01-01

## CUBI Pulverfärg

### 2.3 Andra faror

Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII	PBT: Nej. P: Nej. B: Nej. T: Nej. (avser ingående ämnen)
Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII	vPvB: Nej. vP: Nej. vB: Nej. (avser ingående ämnen)
Andra faror som inte orsakar klassificering	Ej tillämpligt

<b>Hälsofara</b>	Förlängd eller upprepad kontakt med hud eller fuktig hud kan orsaka hudinflammation. Cementet har kromhalt < 2,0 mg/kg. Personer med kromallergi bör undvika att med oskyddad hud beröra färsk/nyblandade produkter som innehåller cement. Vid kontakt med vatten bildas kalciumhydroxid vilket har högt pH och därför irriterar huden. Cementdamm kan irritera andningsvägarna. Återkommande exponering för höga koncentrationer av cementdamm genom inandning kan leda till lungskador. Personer som lider av hudproblem, astma, allergier, kroniska eller periodiska andningsbesvär ska inte arbeta med processer som inbegriper denna produkt.
<b>Brandfara</b>	Produkten är inte brandfarlig.
<b>Miljöfara</b>	Produkten bedöms inte vara miljöfarlig.

### 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

#### 3.1.

Nr	Ämnesnamn	EG-nummer	CAS-nummer	REACH-reg. nummer	Konc. (vikt-%)	CLP-klassificering
1	Portlandcement	266-043-4	65997-15-1	--	20-30	Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1 H317
2	Dolomit	240-440-2	16389-88-1	--	40-70	Ej farligt ämne
3	Copolymer av vinylacetat och etylen.	--	--	--	1-10	Ej farligt ämne
4	Tillsatser	--	--	--	1-5	Ej farliga ämnen

Faroangivelsernas betydelse framgår i avsnitt 16. Hygieniska gränsvärden framgår i avsnitt 8 om sådana finns.  
Ingående portlandcement innehåller < 0,0002 % lösligt krom VI av cementens totala torrsvikt.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

<b>Generellt</b>	Byt omedelbart kläder som är förorenade av produkten. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.
<b>Inandning</b>	Vila i frisk luft. Försök att få bort damm från hals och andningsvägar omedelbart. Kontakta läkare om symptom kvarstår.
<b>Hudkontakt</b>	Ta genast av kontaminerade kläder. Borsta bort och tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår.
<b>Kontakt med ögonen</b>	Håll ögonlocken brett isär. Skölj med vatten i minst 10 minuter. Till läkare omedelbart. Fortsätt att skölja under transporten. Gnugga inte ögat, hornhinneskada kan uppstå vid mekanisk stress.
<b>Förtäring</b>	Skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Drick i små klunkar. Framkalla <b>ej</b> kräkning. Magsmärtor kan uppkomma. Kontakta läkare omedelbart.

Confer Underhållsprodukter AB	<b>SÄKERHETSDATABLAD</b> <b>Confer Underhållsprodukter AB</b>	
Utfärdat: 2015-10-12	Version 2.0	Ersätter: 2015-01-01

## CUBI Pulverfärg

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

<b>Inandning</b>	Irriterar andningsvägarna. Kan ge hosta och ont i halsen.
<b>Hudkontakt</b>	Irriterar huden med rodnad och torr hud som följd.
<b>Kontakt med ögonen</b>	Ögonkontakt med cementdamm, eller stänk från blandning av cement och vatten, orsakar allvarliga ögonskador.
<b>Förtäring</b>	Magsmärtor, illamående och kräkningar.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

<b>Meddelande till läkare</b>	Symptomatisk behandling.
<b>Speciella behandlingar</b>	Inga specifika åtgärder krävs.

## 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

### 5.1 Släckmedel

<b>5.1.1 Lämpliga släckmedel</b>	Ej brännbar produkt. Välj släckmedel beroende på vad som brinner i omgivningen.
<b>5.1.2 Olämpliga släckmedel</b>	Inga

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.

### 5.4 Särskilda brandbekämpningsmetoder

Ej relevant.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

#### 6.1.1 För personal som inte arbetar inom räddning

Sörj för god ventilation. Undvik damm. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd lämplig personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

#### 6.1.2 För räddningspersonal

Håll obehörig personal borta från området. Använd lämplig personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att större mängder hamnar i avlopp, vattendrag eller mindre vattensamlingar.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

För att förhindra dammbildning bör cement sugas upp. Cement som blandats med vatten hårdnar och kan deponeras som byggnadsavfall.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 för bortskaffande av avfall.

Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av damm från produkten. Undvik inandning av damm som uppstår vid slipning av och/eller borring av uthärdad produkt. Undvik dammbildning. Tvätta händerna före paus och vid arbetets slut.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### Lagringsbetingelser

Förvaras torrt i väl tillsluten förpackning på en välventilerad plats. Förvaras oåtkomligt för barn.

Conser Underhållsprodukter AB	<b>SÄKERHETSDATABLAD</b> <b>Conser Underhållsprodukter AB</b>	
Utfärdat: 2015-10-12	Version 2.0	Ersätter: 2015-01-01

## CUBI Pulverfärg

### Speciella egenskaper och risker

Skyddas mot väta. Undvik kontakt med vatten om det inte är i samband med arbetets utförande (basisk reaktion med vatten).

### 7.3 Specifik slutanvändning

Byggnadsmaterial för användning enligt avsnitt 1.2. Följ anvisningar i tekniskt produktblad.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Hygieniskt gränsvärde:

Ämnesnamn	CAS nr.	Typ	ppm	mg/m <sup>3</sup>	Land	Anmärkning
Damm oorganiskt – inhalerbart	--	8 h		10	2004	--
Damm oorganiskt – respirabelt	--	8 h		5	1974	--

#### Rekommenderade kontrollåtgärder

Ej tillgängligt.

#### DNEL

Ej tillgängligt.

#### DNEL

Ej tillgängligt.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av damm från produkten. Undvik inandning av damm som uppstår vid slipning av och/eller borring av uthärdad produkt. Undvik dammbildning. Tvätta händerna före paus och vid arbetets slut.

#### 8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollanordningar

Punktutsug kan behövas om risk för inandning av cementdamm föreligger. Detta gäller även vid slipning av och/eller borring i härdad produkt.

#### 8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t ex personlig skyddsutrustning

Andningsskydd	Vid risk för inandning av cementdamm använd andningsskydd med partikelfilter P2. Vid slipning av och/eller borring i härdad produkt använd andningsskydd med partikelfilter P2. Cementet har kromhalt < 2,0 mg/kg.
Ögonskydd/ ansiktsskydd	Använd tätslutande skyddsglasögon vid risk för ögonkontakt.
Handskydd	Använd skyddshandskar av neopren, butyl- eller nitrilgummi. Personer med kromallergi bör dock undvika att med oskyddad hud beröra färsk/nyblandade produkter som innehåller cement.
Hudskydd	Använd lämpliga skyddskläder.
Termisk fara	Ej tillämpligt.
Övrigt	Se till att det finns tillgång till ögondusch i anslutning till arbetsplatsen.

#### 8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp i omgivningen.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Finkornigt strävt dammande pulver.
Färg	Vitt
Lukt	Luktlöst
Luktgräns	Ej tillgängligt
pH (vattenlösning)	Ca 12 vid 20°C
Smältpunkt/frys punkt	Ej känd
Inledande kokpunkt och kokintervall	Ej tillämpligt
Flampunkt	Ej tillämpligt, produkten är inte brännbar
Avdunstningshastighet	Ej tillämpligt
Brandfarlighet (fast, gas)	Ej brännbart ämne

Confer Underhållsprodukter AB	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b> <b>Confer Underhållsprodukter AB</b>	
Utfärdat: 2015-10-12	Version 2.0	Ersätter: 2015-01-01

## CUBI Pulverfärg

<b>Bränntid</b>	Ej tillämpligt
<b>Brännhastighet</b>	Ej tillämpligt
<b>Övre/nedre antändbarhet eller explosionsgränser</b>	Ej tillämpligt
<b>Ångtryck</b>	Ej tillämpligt
<b>Ångdensitet</b>	Ej tillämpligt
<b>Relativ densitet</b>	2,7-3,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Löslighet i vatten</b>	Blandbar med vatten
<b>Fördelningskoefficient oktanol/vatten</b>	Ej tillämpligt
<b>Självantändningstemperatur</b>	Ej tillämpligt, produkten är inte brännbar
<b>Sönderdelningstemperatur</b>	Ca 150°C
<b>Explosiva egenskaper</b>	Ej explosivt
<b>Oxiderande egenskaper</b>	Ej oxiderande

### 9.2 Annan information

<b>Viskositet/dynamisk:</b>	Ej tillgänglig
<b>VOC</b>	< 5 g/l

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

<b>10.1 Reaktivitet</b>	Ej reaktiv.
<b>10.2 Kemisk stabilitet</b>	Kemiskt stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.
<b>10.3 Risken för farliga reaktioner</b>	Kalciumhydroxid som ingår i produkten kan reagera med syror under bildning av kalciumsalter.
<b>10.4 Förhållanden som ska undvikas</b>	Undvik kontakt med vatten om det inte är i samband med arbetets utförande (basisk reaktion med vatten).
<b>10.5 Oförenliga material</b>	Cement som reagerar med vatten bildar kalciumhydroxid. Cement reagerar med vatten och hårdnar. Undvik kontakt med vatten om det inte är i samband med arbetets utförande.
<b>10.6 Farliga sönderdelningsprodukter</b>	Ej relevant.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1 Information om toxikologiska effekter

#### 11.1.1 Toxikokinetik, metabolism och distribution

Ingen information tillgänglig för produkten.

#### 11.1.2 Akut toxicitet

Bedömning av akut toxicitet:

Ej skadligt vid inandning. Ej skadligt vid hudkontakt. Ej skadligt vid förtäring.

#### Akut toxicitet för produkten (beräknade värden)

Exponeringsväg	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Metod
LD50, oralt	> 2.000 mg/kg	råtta		
LD50, dermalt	> 2.000 mg/kg	råtta		

#### Frätande/irritation

Frätande eller irriterande på huden: Irriterande.

Allvarliga ögonskador eller ögonirritation: Orsakar allvarliga ögonskador.

Irriterande i andningsorganen: Ej irriterande.

Produkten bildar vid kontakt med vatten en stark alkalisk lösning.

<b>Inandning</b>	Inandning av cementdamm kan irritera slemhinnor.
<b>Hudkontakt</b>	Irriterar huden. Långvarig kontakt med blandning av cement och vatten kan ge frätskador på oskyddad hud.
<b>Kontakt med ögonen</b>	Ögonkontakt med cementdamm, eller stänk från en blandning av cement och vatten, orsakar allvarliga ögonskador.
<b>Förtäring</b>	Kan ge irritation i mun eller matsmältningsorgan.

Confer Underhållsprodukter AB	<b>SÄKERHETSDATABLAD</b> <b>Confer Underhållsprodukter AB</b>	
Utfärdat: 2015-10-12	Version 2.0	Ersätter: 2015-01-01

## CUBI Pulverfärg

### 11.2 Sensibilisering vid inandning/hudkontakt

Vitcementen som ingår i produkten innehåller < 0,0002 % lösligt krom VI av cementens totala torrvekt. Personer som lider av hudproblem, astma, allergier, kroniska eller periodiska andningsbesvär ska inte arbeta med processer som inbegriper denna produkt.

#### 11.3.1 Mutagenicitet i könsceller

Bedömning mutagenicitet:

Produkten innehåller inga ämnen med mutagen verkan.

#### 11.3.2 Carcinogenicitet

Bedömning carcinogenicitet:

Produkten innehåller inga ämnen med carcinogen verkan.

#### 11.3.3 Reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:

Produkten innehåller inga ämnen med reproduktionstoxisk verkan.

#### 11.3.4 Utvecklingstoxicitet

Bedömning av teratogenicitet:

Produkten innehåller inga ämnen med teratogen verkan.

### 11.4 Kronisk toxicitet

Förlängd eller upprepad exponering för damm från produkten över fastställt hygieniskt gränsvärde för oorganiskt damm kan orsaka lungskador. Förlängd eller upprepad kontakt med hud eller fuktig hud kan orsaka hudinflammation. Cementdamm kan irritera hals och andningsvägarna. Personer som lider av hudproblem, astma, allergier, kroniska eller periodiska andningsbesvär ska inte arbeta med processer som inbegriper denna produkt.

#### 11.5.1 Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

Den kemiska strukturen talar inte för någon specifik organtoxisk verkan.

#### 11.5.2 Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering)

STOT bedömning av toxicitet vid upprepade doser:

Upprepad hudkontakt med produkten orsakar inga ämnesrelaterade effekter. Förlängd eller upprepad kontakt med hud eller fuktig hud kan dock orsaka hudinflammation. Förlängd eller upprepad exponering för damm från produkten via inandning över fastställt hygieniskt gränsvärde för oorganiskt damm kan orsaka lungskador. Upprepat oralt intag av produkten kan orsaka frätskador i mag-tarmkanalen.

### 11.6 Fara vid aspiration

Ingen fara föreligger.

### 11.7 Annan information

--

## 12. EKOLOGISK INFORMATION



### 12.1 Toxicitet

Produkten innehåller inga ämnen klassificerade som miljöfarliga. Produkten som sådan anses inte medföra någon miljöfara. I kontakt med vatten bildar produkten en fast reaktionsprodukt som efter uthärdning är ej nedbrytbar och därmed inte tillgänglig för vattenlevande organismer.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej relevant för oorganiska föreningar.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ej bioackumulerande.

### 12.4 Rörlighet i jord

Ej relevant.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen).  
Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller vPvB (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen).

:

:

Confer Underhållsprodukter AB	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b> <b>Confer Underhållsprodukter AB</b>	
Utfärdat: 2015-10-12	Version 2.0	Ersätter: 2015-01-01

## CUBI Pulverfärg

### 12.6 Andra skadliga effekter

--

### 12.7 Övrig information

--

### 12.8 Slutsats

Produkten klassificeras som ej miljöfarlig.

## 13. AVFALLSHANTERING



### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Produkt

<b>Avfallshantering</b>	Rester, spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall. Cement som blandats med vatten och härdat kan deponeras som byggnadsavfall.
<b>Förpackningar</b>	Fullständigt rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning.

#### Förpackning

<b>Avfallshantering</b>	Töm förpackningarna fullständigt på innehåll av torrt material. Rengör sedan med vatten. Rengjort tomemballage lämnas till återvinning.
<b>Speciella försiktighetsåtgärder</b>	Ej relevant

### Europeiska avfallskatalogen (EWC)

Avfallskod	Avfallsbeteckning
17 01 06*	Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som innehåller farliga ämnen.
17 09 04	Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01–17 09 03.
15 01 10*	Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen.

## 14. TRANSPORTINFORMATION



Produkten är inte farligt gods vid transport.

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
<b>14.1 UN-nummer</b>	Ej farligt gods	Ej farligt gods	Ej farligt gods	Ej farligt gods
<b>14.2 Officiell transportbenämning</b>	--	--	--	--
<b>14.3 Transportklass(er)</b>	--	--	--	--
<b>14.4 Förpackningsgrupp</b>	--	--	--	--
<b>14.5 Miljöfaror</b>	--	--	--	--
<b>14.6 särskilda försiktighetsåtgärder</b>	--	--	--	--
<b>Ytterligare information</b>	--	--	--	--

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt.

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Märkning enligt förordning (EG) 1272/2008 finns under avsnitt 2. Säkerhetsdatablad är utformat enligt Bilaga II i REACH-förordningen (EG) 1907/2006 samt Kommissionens förordning (EG) nr 453/2010 bilaga I.

<b>Tillstånd</b>	Krävs ej
<b>Användningsbegränsning</b>	Inga
<b>Övrig EU-lagstiftning</b>	Produkten innehåller inga Seveso-ämnen, inga ozonnedbrytande ämnen och inga persistenta organiska föreningar.

Consfer Underhållsprodukter AB	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b> <b>Consfer Underhållsprodukter AB</b>	
Utfärdat: 2015-10-12	Version 2.0	Ersätter: 2015-01-01

## CUBI Pulverfärg

<b>Nationell lagstiftning</b>	AFS 2011:18 – Hygieniska gränsvärden. SFS 2011:927 – Avfallsförordningen.
-------------------------------	--

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ej relevant för produkter

<b>16. ANNAN INFORMATION</b>	<input type="checkbox"/>
------------------------------	--------------------------

### LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR

Säkerhetsdatablad framtaget och godkänt av Consfer Underhållsprodukter AB.

### Faroangivelser angivna under avsnitt 2 och 3

<b>H315</b>	Irriterar huden.
<b>H318</b>	Orsakar allvarliga ögonskador.
<b>H335</b>	Kan orsaka irritation i luftvägarna.

### Revisionsöversikt

Version	Revisionsdatum	Ansvarig	Ändringar
2.0	2015-10-12	Ulf Jörby	Hela säkerhetsdatabladet är omarbetat till REACH II format.